

BK 826 - Technische Daten



Description

Der BKT 826-Reifen wurde mit umfassendem Know-how für Anhänger in Transportanwendungen entwickelt und bietet beispiellose Haltbarkeit und Leistung. Die Version "Harvester Special" ist speziell auf die Ernte zugeschnitten und sorgt für optimale Zuverlässigkeit auf dem Feld. Dieser Diagonalreifen verfügt über eine verstärkte Karkasse, die eine außergewöhnliche Tragfähigkeit bietet, um den Anforderungen schwerer Aufgaben gerecht zu werden. Zusätzlich ist der BKT 826 in einer „Industrial“-Variante erhältlich, die auf herausragende Schnitt- und Abriebfestigkeit ausgelegt ist und sich somit perfekt für Baggerlader unter schwierigen Bedingungen eignet.

UM

International Standard

Construction

✚ BIAS

Machinery

Landwirtschaft: Erntemaschine • Anhänger
Industrie: Baggerlader • Anhänger

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	8.25 - 16

Dimensions International Standard

Ply Rating	8
Section Width (mm)	238
Overall Diameter (mm)	863
Rim Rec	6.50 H
Rim Alt	6.00 G

Load capacity (Kg)

km/h / bar	4.25
100 LS	1350
100 LD	1275

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 16.05.2025 15:41

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..