

SUPER TRAX HD - Technische Daten



Description

SUPER TRAX HD wurde speziell für Gabelstapler im Schwersteinsatz beim Materialtransport einschließlich Anwendungen im Hafenbereich und im Bergbau konzipiert. Das extra tiefe Laufflächenprofil wurde aus einer einzigartigen, verschleißfesten Gummimischung hergestellt, die ein längeres Reifenleben gewährleistet. SUPER TRAX HD zeichnet sich durch eine robuste Karkasse und eine verstärkte Flanke aus, was sich in hervorragender Stabilität und Manövrierbarkeit im Hebe-Modus zeigt. Die speziellen Schutzränder der Felge tragen dazu bei, Durchstiche und Radschäden im Bereich des Radflansches zu vermeiden.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Industrie: Gabelstapler

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	8.15 - 15 (28 X 9 - 15)

Dimensions International Standard

Ply Rating	14
Section Width (mm)	220
Overall Diameter (mm)	715
Static Loaded Radius (mm)	332
Rolling Circumference (mm)	2169
Rim Rec	7.00
Rim Alt	7 BD

Load capacity (Kg)

km/h / bar	10.00
25 LOAD WHEEL	3900
25 STEER WHEEL	3000
10 OTHER VEHICLES	3900
25 OTHER VEHICLES	3000
STATIC SIDE LOADER	4530

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 17.05.2025 02:52

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..