

SUPER TRAX HD - Datenblatt



Description

SUPER TRAX HD wurde speziell für Gabelstapler im Schwersteinsatz beim Materialtransport einschließlich Anwendungen im Hafenbereich und im Bergbau konzipiert. Das extra tiefe Laufflächenprofil wurde aus einer einzigartigen, verschleißfesten Gummimischung hergestellt, die ein längeres Reifenleben gewährleistet. SUPER TRAX HD zeichnet sich durch eine robuste Karkasse und eine verstärkte Flanke aus, was sich in hervorragender Stabilität und Manövrierbarkeit im Hebe-Modus zeigt. Die speziellen Schutzränder der Felge tragen dazu bei, Durchstiche und Radschäden im Bereich des Radflansches zu vermeiden.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Industrie: Gabelstapler

SIZE	Version	PR	RIM REC	RIM ALT	SW	OD	SLR	RC	Type
6.00 - 9	STANDARD	12	4.00 E		168	548	256	1672	TT
6.50 - 10	STANDARD	12	5.00 F	5.50 F	195	600	282	1838	TT
7.00 - 12	STANDARD	14	5.00 S		200	692	323	2088	TT
8.15 - 15 (28 X 9 - 15)	STANDARD	14	7.00	7 BD	220	715	332	2169	TT
8.25 - 15	STANDARD	16	6.50	7.0	245	845	395	2434	TT

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 17.05.2025 04:57

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..