

AGRIMAX SPARGO SB - Especificaciones técnicas



Description

AGRIMAX SPARGO SB es un neumático especial para cultivos en hileras, especialmente adecuado para tractores y pulverizadores en aplicaciones de pulverización en campo abierto y cultivos en hileras, o para tractores especializados en huertos y viñedos. Gracias a su avanzada tecnología VF (Very Increased Flexion), el neumático es capaz de soportar un 40% más de carga en comparación con un neumático estándar del mismo tamaño a la misma presión de inflado. La amplia huella asegura una distribución uniforme del peso, así como una baja compactación del suelo en los campos. AGRIMAX SPARGO SB es sinónimo de excelente rendimiento y alta velocidad-eficacia tanto en carretera como fuera de carretera, hasta 65 km/h. Además, la robusta carcasa de poliéster proporciona una mayor durabilidad, mejor manejo y estabilidad dimensional, así como una mayor estabilidad y control del equipo tanto en el campo como en la carretera, evitando así el riesgo de deslizamiento del neumático y reduciendo el consumo de combustible. AGRIMAX SPARGO SB presenta un diseño especial de los flancos que proporciona una mayor flexibilidad al neumático y reduce las vibraciones, algo esencial para las operaciones con pulverizadores de precisión. Por último, la construcción con cinturones de acero garantiza una notable resistencia a los pinchazos y un excelente soporte de cargas pesadas, mientras que el diseño extraordinariamente resistente de los tacos mejora la tracción. La combinación de todas estas características se traduce en un menor impacto económico y medioambiental, aumentando al mismo tiempo la productividad y la comodidad del operador.

UM

US Standard

Construction



RADIAL

Machinery

Agricultura: Pulverizador • Tractor

Version	STEEL BELTED
Type	TL
Tyre Size	VF 420/85 R 34
LI/SS	165D

Dimensions US Standard

Usa code	94513598
Section Width (inch)	16.9
Overall Diameter (inch)	62.1
Static Loaded Radius (inch)	28.2
Rolling Circumference (inch)	188.1
Rim Rec	DW 15 L
Rim Alt	DW 14 L
ECE	E11-106R-0010943

Load capacity (lbs)

mph / psi	14	17	20	23	26	29	32	35	37	41	43	46
45	5580	6200	6940	7580	8000	8300	8610	8930	9350	9780	10090	10510
from 40 to 25	6020	6700	7500	8180	8640	8970	9320	9660	10110	10560	10910	11360
20	6160	6840	7650	8350	8810	9150	9510	9860	10320	10790	11130	11590
12	6280	6970	7800	8510	8990	9340	9690	10050	10520	10990	11360	11820
5	6630	7370	8250	9000	9510	9870	10240	10620	11130	11620	12000	12490

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 19/05/2025 15:29

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..