

MULTIMAX MP 569 - Spécifications techniques



Description

Le nouveau pneu MULTIMAX MP 569 est spécialement conçu pour les camions agricoles. Il s'agit d'une solution innovante qui améliore tant les performances du tracteur que du camion pour répondre aux besoins spécifiques de l'agriculture moderne dans différentes applications. Grâce à sa carcasse tout acier, le pneu se distingue par son rendement à des vitesses élevées et par sa durabilité. La sculpture optimisée de la bande de roulement offre une traction accrue sur le terrain et des propriétés autonettoyantes exceptionnelles, ainsi qu'une conduite extrêmement confortable sur la route et une excellente stabilité. Sans oublier que MULTIMAX MP 569 permet de réaliser des économies significatives en matière de consommation de carburant grâce à une faible résistance au roulement.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agriculture: Chargeuse télescopique • Camions agricole
Industriel: Chargeuse télescopique

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	445/70 R 19.5 (18 R 19.5)
LI/SS	173 A8/180 A2

Dimensions International Standard

Overall Width (mm)	453
Overall Diameter (mm)	1112
Static Loaded Radius (mm)	498
Rolling Circumference (mm)	3363
Rim Rec	14.00
Rim Alt	-
ECE	-

Load capacity (Kg)

km/h / bar	7.50
10	8000
40	6500

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 17/05/2025 21:58

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..