

AGRIMAX V-FLECTO - Especificações técnicas



Description

AGRIMAX V-FLECTO é a resposta BKT à exigência desafiante em termos de tecnologia e desempenho para tratores de elevada potência. O pneu é perfeito para aplicações de tratamento do terreno e de transporte graças à uma compactação reduzida e ótimas qualidades de autolimpeza. Com a inovadora tecnologia VF, AGRIMAX V-FLECTO permite-lhe transportar cargas muito pesadas a pressões de enchimento inferiores em comparação com pneus standartes e IF alcançando velocidades elevadas. É dotado de Narrow Rim Option (jante estreita) que permite montar jantes standartes. BKT projetou este pneu com geometria otimizada para aumentar o conforto de condução no campo e na estrada reduzindo o consumo de combustível.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricultura: Trator de alta potencia

Version	SPECIAL
Type	TL
Tyre Size	VF 650/75 R 42 CFO
LI/SS	180 D

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	680
Overall Diameter (mm)	2055
Static Loaded Radius (mm)	895
Rolling Circumference (mm)	6143
SRI (mm)	975
Rim Rec	DW 23 B
Rim Alt	DW 21 B
Narrow Rim option	DW 20 B
ECE	E11-106R-0011304
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	2
70	3640	4220	4800	5460	6040	6620	7280
from 65 to 40	4000	4640	5280	6000	6640	7280	8000
30	4080	4730	5385	6120	6770	7425	8160
20	4160	4825	5490	6240	6905	7570	8320
10	4400	5100	5805	6600	7300	8005	8800
Upto 30 Cyc	4540	5265	5990	6810	7535	8260	9080
Upto 15 Cyc	5420	6285	7150	8130	8995	9860	10840
Upto 10 Cyc	5940	6890	7840	8910	9860	10810	11880
10HT	4080	4730	5385	6120	6770	7425	8160

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 17/05/2025 01:31

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..