

AT 625 - Especificações técnicas



Description

O pneu AT 625 foi concebido para retroescavadoras e carregadoras compactas, destacando-se em todas as operações de agricultura, escavação e carregamento. É também a escolha ideal para a colheita de cana-de-açúcar, oferecendo a fiabilidade necessária para o manter produtivo durante toda a estação. Com o seu piso extra profundo, o AT 625 garante uma maior resistência aos furos e durabilidade, permitindo-lhe enfrentar condições difíceis com confiança. Este pneu proporciona uma tração e estabilidade excepcionais, combinadas com uma maior resistência aos cortes e às aparas, tornando-o um parceiro duradouro e fiável para as suas tarefas agrícolas.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Agricultura: Ceifeira

Industrial: Retroescavadora • Carregadora compacta

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	14.9 - 24
LI/SS	145 A8

Dimensions International Standard

Ply Rating	12
Section Width (mm)	400
Overall Diameter (mm)	1265
Static Loaded Radius (mm)	575
Rolling Circumference (mm)	3800
Rim Rec	DW 13
Rim Alt	DW 11 ; DW 12 ; DW 13 L
TRA Code	R4

Load capacity (Kg)

km/h / bar	2.90
40	2900

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 17/05/2025 03:03

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..