

AGRIMAX SPARGO SB - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX SPARGO SB este o anvelopă specială pentru culturi pe rânduri, potrivită în special pentru tractoare și stropitori folosite la aplicații de stropire și culturi pe rânduri în câmp deschis sau pentru tractoare specializate în livezi și podgorii. Mulțumită tehnologiei sale avansate VF (Flexiune foarte îmbunătățită), anvelopa este capabilă să suporte o sarcină cu 40% mai mare în comparație cu o anvelopă standard de aceeași dimensiune la aceeași presiune de umflare. Amprenta largă asigură o distribuție uniformă a greutateii, precum și o compactare redusă a solului pe câmpuri. AGRIMAX SPARGO SB înseamnă performanțe excelente și eficiență ridicată a vitezei atât pe șosea, cât și în afara drumului, până la 65 km/h. În plus, carcasa robustă din poliester oferă durabilitate îmbunătățită, manevrabilitate și stabilitate dimensională mai bune, precum și stabilitate și control sporit al echipamentului atât pe câmp, cât și pe șosea, evitând astfel riscul de alunecare a anvelopelor și reducând consumul de combustibil. AGRIMAX SPARGO SB are un design special al flancului care oferă flexibilitate anvelopelor și reduce vibrațiile – esențiale pentru operațiunile cu pulverizatoare de precizie. În cele din urmă, construcția cu centură de oțel garantează o rezistență excelentă la perforare, plus un suport remarcabil pentru sarcini grele, în timp ce designul extraordinar de puternic al crampoanelor asigură o tracțiune îmbunătățită. Combinația tuturor acestor caracteristici are ca rezultat un impact economic și de mediu mai mic, crescând productivitatea și confortul operatorului în același timp.

UM

US Standard

Construcție



RADIAL

Mașinării

Agricultură: Pulverizator • Tractor

Versiune	STEEL BELTED
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	VF 380/95 R 38
LI/SS	165D

Dimensiuni US Standard

Usa code	94513833
Lățimea secțiunii (inch)	15.6
Overall Diameter (inch)	66.5
Static Loaded Radius (inch)	30.2
Rolling Circumference (inch)	201.4
Rim Rec	W 13
Rim Alt	W 12
ECE	E11-106R-0010942

Load capacity (lbs)

mph / psi	14	17	20	23	26	29	32	35	37	41	43	46
45	5580	6200	6940	7580	8000	8300	8610	8930	9350	9780	10090	10510
from 40 to 25	6020	6700	7500	8180	8640	8970	9320	9660	10110	10560	10910	11360
20	6160	6840	7650	8350	8810	9150	9510	9860	10320	10790	11130	11590
12	6280	6970	7800	8510	8990	9340	9690	10050	10520	10990	11360	11820
5	6630	7370	8250	9000	9510	9870	10240	10620	11130	11620	12000	12490

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Imprimat pe 19/05/2025 03:56

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..