

AW 729 - Specificații tehnice



Descriere

AW 729 este o anvelopă agricolă special concepută pentru transport, recoltarea fânului, balotare și cultivarea solului. Muchia sa rotunjită și designul benzii de rulare cu trei caneluri centrale asigură compactarea scăzută a solului și evită deteriorarea terenului.

AW 729 este anvelopa ideală pentru agricultura modernă și este potrivită atât pentru utilizarea pe șosea, cât și în condiții off-road.

UM

US Standard

Construcție

 BIAS

Mașinării

Agricultură: Presă de balotat • Mașini de implementare • Remorcă

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	380/55 - 17
LI/SS DRIVE WHEEL	122 A8
LI/SS FREE ROLLING	134 A8

Dimensiuni US Standard

Usa code	94074150
Rating de sarcină	10
Lăţimea secţiunii (inch)	15.2
Overall Diameter (inch)	33.5
Static Loaded Radius (inch)	14.8
Rolling Circumference (inch)	100.8
Rim Rec	13.00
Rim Alt	13 ; W 13
ECE	E11-106R-008727

Load capacity (lbs)

mph / psi	38
5 FR	6550
15 FR	5570
20 FR	5240
25 FR	4680
5 DW	4630
15 DW	3940
20 DW	3700
25 DW	3300

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Imprimat pe 19/05/2025 3:52

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..