

EARTHMAX SR 33 PLUS - Specificații tehnice



Descriere

EARTHMAX SR 33 PLUS este o anvelopă radială cu un model de benzi de rulare cu mai multe blocuri special concepută pentru flotație și tracțiune excepționale pe suprafețe moi, nisipoase și noroioase. Carcasa și curelele sale puternice din oțel oferă o durabilitate excelentă și rezistență la ruptură și perforare. EARTHMAX SR 33 PLUS are proprietăți excelente de auto-curățare și oferă o stabilitate superioară.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Industrial: Vehicul universal

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	16.00 R 20
LI/SS	173/170 G

Dimensiuni Standard internațional

Overall Width (mm)	448
Overall Diameter (mm)	1310
Static Loaded Radius (mm)	582
Rolling Circumference (mm)	3974
Rim Rec	11.25
Rim Alt	10.00W, 10.0
ECE	E11-54R-0017916

Load capacity (Kg)

km/h / bar	7.60
90	6500

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Imprimat pe 19.05.2025 03:51

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..