

EARTHMAX SR 35 - Specificații tehnice



Descriere

Earthmax SR 35 este o anvelopă radială cu structură din oțel cu profil jos, special concepută pentru basculante articulate și încărcătoare frontale. Este ideală pentru operațiuni care necesită tracțiune și flotație excepționale. Earthmax SR 35 oferă atât tracțiune, cât și stabilitate excelentă. Datorită carcasei sale puternice cu benzi din oțel, asigură o durabilitate extraordinară și rezistență la agățări și perforări. Anvelopa este disponibilă sub formă de compus rezistent la tăiere pentru o durată de viață maximă chiar și în condiții severe.

UM

US Standard

Construcție



RADIAL

Mașinării

OTR: Basculantă articulată (ADT) • Buldozer • Încărcător

Versiune	CUT RESISTANT COMPOUND
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	750/65 R 25 (30/65 R 25)
LI/SS	190 B/202 A2

Dimensiuni US Standard

Usa code	94053636
TMPH	153
Overall Width (inch)	29.1
Overall Diameter (inch)	63
Static Loaded Radius (inch)	28.1
Rolling Circumference (inch)	189.1
Rim Rec	24.00/3.0
Rim Alt	22.00/3.0 ; 25.00/3.0
Star Rating	**/*
TRA Code	E3/L3
Tread Depth	53

Load capacity (lbs)

mph / psi	58	62	65	69
30	20900	21500	22700	23400
5	29100	30900	32000	33100

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Imprimat pe 19/05/2025 1:36

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..