

MAGLIFT PREMIUM - Specificații tehnice



Descriere

MAGLIFT PREMIUM este o anvelopă solidă special concepută pentru operațiuni grele de stivuit în aplicații portuare, miniere sau depozite de deșeuri. Banda de rulare foarte adâncă (cu 25% mai mult decât versiunea standard) cu modelul său agresiv și robust oferă o tracțiune față și laterală remarcabilă, pe lângă un control excelent al direcției. Compusul unic al benzii de rulare asigură rezistență ridicată la tăiere și așchiere, rezultând un ciclu de viață prelungit al anvelopei. Caracteristicile suplimentare sunt rezistența scăzută la rulare și o funcționare uniformă.

UM

US Standard

Construcție

◆ SOLID

Mașinării

Industrie: Stivuitor

Versiune

LIP

Tip

Dimensiunea anvelopei

7.00 - 12

Dimensiuni US Standard

Usa code	94055623
Lățimea secțiunii (inch)	6.4
Overall Diameter (inch)	26.1
Rim Rec	5.00 S - 12

Load capacity (lbs)

mph / psi	-
15 LOAD WHEEL	6435
15 STEER WHEEL	4940

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Imprimat pe 19.05.2025 14:21

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..