

PORT KING CLASSIC - Specificații tehnice



Descriere

PORT KING CLASSIC este anvelopa de ultimă generație pentru operațiuni portuare de la BKT, care a fost special concepută pentru echipamentele de manipulare a containerelor. Anvelopa asigură eficiență maximă de funcționare și stabilitate excepțională în modul de ridicare. Datorită carcasei sale puternice din nailon, PORT KING CLASSIC se remarcă prin capacitatea de încărcare mai mare, minimizând riscul de rupere prin impact, agățare și perforare. Noul compus rezistent la uzură a fost dezvoltat pentru a asigura un ciclu de viață extins al produsului și pentru a oferi cea mai bună rentabilitate a investiției.

UM

Standard internațional

Construcție

❖ BIAS

Mașinării

Industrial: Stivuitor de containere

Versiune	INDUSTRIAL
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	18.00 - 25

Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	40
Overall Width (mm)	528
Overall Diameter (mm)	1675
Static Loaded Radius (mm)	765
Rolling Circumference (mm)	4955
Rim Rec	13.00 /2.5
Rim Alt	15.00/2.5
TRA Code	IND4

Load capacity (Kg)

km/h / bar	10.00
10	22950

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Imprimat pe 17.05.2025 07:29

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..