

TR 135 - Specificații tehnice



Descriere

TR 135 este anvelopa cea mai potrivită pentru tractoare în aplicații de cultivare a solului. Carcasa sa întărită și compusul special de rezistență la tăiere și aşchiere asigură un ciclu de viață extins al anvelopei. Tracțiunea, proprietățile de auto-curățare și capacitatea de încărcare sunt caracteristici cheie care fac din anvelopa TR 135 partenerul ideal chiar și în cele mai dificile condiții de teren.

UM

Standard internațional

Construcție

 BIAS

Mașinării

Agricultură: Tractor

Industrial: Remorcă

Versiune	STANDARD
Tip	TT
Dimensiunea anvelopei	16.9 - 34
LI/SS	142 A6

Dimensiuni Standard internațional

Rating de sarcină	10
Lățimea secțiunii (mm)	429
Overall Diameter (mm)	1585
Static Loaded Radius (mm)	728
Rolling Circumference (mm)	4794
SRI (mm)	750
Rim Rec	W 15 L
Rim Alt	W 14 L
ECE	E4-106R-002715
TRA Code	R1

Load capacity (Kg)

km/h / bar	2.00
30	2650

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Imprimat pe 17.05.2025 15:41

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..