

## AGRIMAX RT 765 - Технические спецификации



### Description

AGRIMAX RT 765, шины компании BKT 70-й серии, подходят для новейших тракторов, работающих в условиях больших нагрузок, включая обработку почвы, перевозки по полю и по дороге, уборку урожая на виноградных плантациях и опрыскивание почвы. Широкое пятно контакта шин с землей обеспечивает наилучшие тяговые характеристики и комфорт в любое время и на любых типах поверхностей. Эти шины обладают замечательной способностью к самоочищению и уменьшают уплотнение почвы. В продаже есть две размерности с технологией стального брекера.

### UM

International Standard

### Construction



RADIAL

### Machinery

Сельское хозяйство: Опрыскиватель • Трактор-тягач •  
Комбайн для уборки винограда

|           |             |
|-----------|-------------|
| Version   | STANDARD    |
| Type      | TL          |
| Tyre Size | 480/70 R 30 |
| LI/SS     | 141 D       |

# Dimensions International Standard

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Section Width (mm)         | 479             |
| Overall Diameter (mm)      | 1478            |
| Static Loaded Radius (mm)  | 659             |
| Rolling Circumference (mm) | 4372            |
| SRI (mm)                   | 700             |
| Rim Rec                    | W 15 L          |
| Rim Alt                    | W 14 L ; W 16 L |
| ECE                        | E11-106R-005522 |
| TRA Code                   | R1W             |

## Load capacity (Kg)

| km/h / bar | 0.6  | 0.8  | 1.0  | 1.2  | 1.4  | 1.6  |
|------------|------|------|------|------|------|------|
| 65         | 1420 | 1650 | 1880 | 2115 | 2345 | 2575 |
| 50         | 1490 | 1735 | 1975 | 2220 | 2465 | 2705 |
| 40         | 1555 | 1805 | 2060 | 2315 | 2570 | 2820 |
| 30         | 1635 | 1900 | 2165 | 2435 | 2700 | 2965 |
| 10 LT      | 1905 | 2215 | 2525 | 2835 | 3145 | 3455 |
| 10 HT      | 1635 | 1900 | 2165 | 2435 | 2700 | 2965 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 19.05.2025 12:48

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..