

## AGRIMAX TERIS - Технические спецификации



### Description

Современной уборочной технике высокой мощности необходимы шины, которые смогут выдерживать тяжелое оборудование и сильные нагрузки, не принося вреда культурам. Компания BKT готова предложить радиальные шины на базе новейших технологий, которые помогут вам увеличить урожай. AGRIMAX TERIS — идеальный помощник в любых сельскохозяйственных операциях. Великолепные тяговые характеристики и высокая грузоподъемность — вот основные свойства шин, обеспечивающие лучшие показатели во всех уборочных операциях. Специальная защита боковины и усиленная плечевая зона повышают прочность даже в сложных условиях и при наличии стерни на поле, увеличивая тем самым срок службы.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Сельское хозяйство: Хлопкоуборочная машина • Комбайн

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Version   | STANDARD        |
| Type      | TL              |
| Tyre Size | 620/75 R 26 CHO |
| LI/SS     | 166 A8/B        |

Dimensions US Standard

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Usa code                     | 94035809       |
| Section Width (inch)         | 24.6           |
| Overall Diameter (inch)      | 62.6           |
| Static Loaded Radius (inch)  | 28.7           |
| Rolling Circumference (inch) | 191            |
| Rim Rec                      | DW 20 B        |
| ECE                          | E4-106R-001419 |

Load capacity (lbs)

| mph / psi | 12   | 15    | 20    | 23    | 29    | 35    | 41    | 46    |
|-----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 30        | 5380 | 6190  | 7590  | 8300  | 9120  | 9930  | 10760 | 11680 |
| 25        | 5380 | 6190  | 7590  | 8300  | 9120  | 9930  | 10760 | 11680 |
| 20        | 5760 | 6640  | 8130  | 8880  | 9770  | 10640 | 11520 | 12510 |
| 10 Cyc    | 8870 | 10220 | 12530 | 13690 | 15050 | 16390 | 17750 | 19280 |
| 5 Cyc     | 9680 | 11150 | 13680 | 14940 | 16410 | 17880 | 19360 | 21030 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 17.05.2025 4:20

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..