

## AW 09 - Технические спецификации



### Description

Шины AW 09 разработаны специально для сельскохозяйственной техники, пресс-подборщиков (объединенных в группу) и прицепов, используемых для обработки почвы, уборки сена и грузоперевозок. Они идеально подходят для современного земледелия и эксплуатации как на дороге, так и в условиях бездорожья. Усиленный каркас шины обеспечивает повышенную грузоподъемность и увеличенный срок службы. Шины AW 09 изготавливаются из специальной резиновой смеси, устойчивой к порезам и разрывам, что обеспечивает беспрецедентную устойчивость к воздействию пожнивных остатков.

### UM

US Standard

### Construction

BIAS

### Machinery

Сельское хозяйство: Пресс-подборщик • Сенокосилка •  
Сельскохозяйственное оборудование • Прицеп

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	300/80 - 15.3
LI/SS DRIVE WHEEL	126 A8
LI/SS FREE ROLLING	138 A8

## Dimensions US Standard

Usa code	94037902
Section Width (inch)	11.6
Overall Diameter (inch)	33.9
Static Loaded Radius (inch)	14.8
Rolling Circumference (inch)	99.2
Rim Rec	9.00
ECE	E4-106R-000377

## Load capacity (lbs)

mph / psi	52
5 FR	7290
15 FR	6190
20 FR	5830
25 FR	5200
5 DW	5250
15	4460
20 DW	4200
25 DW	3750

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 18.05.2025 7:34

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..