

EARTHMAX SR 22 AS - Технические спецификации



Description

EARTHMAXSR 22 AS (E-2**/G-2*/L-2**) — это радиальная шина с металлокордом, специально разработанная для эксплуатации на автогрейдерх, компактных погрузчиках и грузовых автомобилях. Она предназначена для уверенного движения по заснеженным и обледенелым покрытиям, но также демонстрирует оптимальные показатели при любых погодных условиях.

Секрет превосходного торможения на снегу и льду, а также защиты от застревания камней при круглогодичной эксплуатации кроется в уникальном рисунке протектора с глубокими ламелями и четырехблочной последовательностью и особой резиновой смеси для зимнего времени.

Низкий коэффициент пустотности и широкое пятно контакта обеспечивают шине EARTHMAXSR 22 AS превосходные тягово-сцепные характеристики, устойчивость, равномерный износ и долгий срок службы протектора.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Производство: Грейдер • Погрузчик

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Type	TL
Tyre Size	20.5 R 25
LI/SS	177 B/161 A8/193 A2

Dimensions US Standard

Usa code	94073160
Overall Width (inch)	20.9
Overall Diameter (inch)	58.8
Static Loaded Radius (inch)	25.2
Rolling Circumference (inch)	170.2
Rim Rec	17.00/2.0
Star Rating	**/**/**
TRA Code	E2/G2/L2
Tread Depth	40

Load capacity (lbs)

mph / psi	18	22	25	29	33	36	40	44	58	62	65	69	73	76	80	83	87	91	94
30	-	-	-	-	-	-	-	-	12800	13600	14300	14800	15200	16100	-	-	-	-	-
25	5360	6150	6950	7600	8550	9100	9650	10200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21500	22000	22700	24000	24700	25400

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 18.05.2025 23:18

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..