

FARM 2000 PLUS - Технические спецификации



Description

FARM 2000 PLUS — это сельскохозяйственные шины, отличающиеся протектором с большим количеством грунтозацепов для максимальной производительности в поле. Глубокий рисунок протектора гарантирует долгий срок службы шин и великолепную тягу, тогда как превосходная резиновая смесь обеспечивает лучшую стойкость к порезам и разрывам. Шины FARM 2000 PLUS демонстрируют отличную способность к самоочищению, а специально разработанный угол наклона блоков протектора означает, что шины могут успешно эксплуатироваться при выполнении как полевых работ, так и грузовых перевозок.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Сельское хозяйство: Трактор-тягач

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	16.9 - 28
LI/SS	143 A6

Dimensions International Standard

Ply Rating	12
Section Width (mm)	440
Overall Diameter (mm)	1435
Static Loaded Radius (mm)	657
Rolling Circumference (mm)	4311
Rim Rec	W 15 L
Rim Alt	W 14 L
TRA Code	R1

Load capacity (Kg)

km/h / bar	2.40
30	2725

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 17.05.2025 14:45

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..