

POWER TRAX HD - Технические спецификации



Description

Шины премиум-класса POWER TRAX HD специально разработаны для установки на технику в портах и подземных рудниках. Их глубокие протекторы, утолщенные боковые стенки и прочные корпуса гарантируют исключительную долговечность, а также минимизируют риск проколов и случайных повреждений. Благодаря отличной устойчивости к порезам и расщеплению эти шины особенно подходят для шероховатых и твердых поверхностей. Специально разработанная защита обода предотвращает проколы и повреждение колеса у борта.

UM

US Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Производство: Погрузчик контейнеров

Производство: Подземная техника

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	12.00 - 20

Dimensions US Standard

Usa code	94007660
Ply Rating	20
Section Width (inch)	12.6
Overall Diameter (inch)	45.3
Rim Rec	8.50
Rim Alt	9.0
Tread Depth	43

Load capacity (lbs)

mph / psi	145
15 LOAD WHEEL	20350
15 STEER WHEEL	15650
5 OTHER VEHICLES	20350
15 OTHER VEHICLES	15650
STATIC SIDE LOADER	23630

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 17.05.2025 23:32

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..