

RIDEMAX IT 696 - Технические спецификации



Description

Шины RIDEMAX IT 696 с уникальным рисунком протектора и широким пятном контакта обеспечивают превосходное сцепление с дорожным покрытием даже в условиях зимы. Эти шины лучше всего подойдут для техники, используемой для грузовых перевозок и муниципальных/ремонтных работ, в особенности благодаря их быстроходности и прочному каркасу. Рисунок протектора был специально разработан для работы в условиях больших нагрузок: он обеспечивает низкое сопротивление качению, что приводит к снижению расхода топлива и отличной устойчивости.

UM

International Standard

Construction



RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Трактор-тягач

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	460/65 R 24 IND
LI/SS	151 D/156 A8

Dimensions International Standard

TKPH	1
Section Width (mm)	455
Overall Diameter (mm)	1214
Static Loaded Radius (mm)	549
Rolling Circumference (mm)	3644
SRI (mm)	600
Rim Rec	DW 14 L
Rim Alt	DW 15 L ; DW 13
ECE	E11-106R-005109

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
65	1380	1690	1900	2245	2555	2865	3140	3450
50	1490	1830	2050	2425	2760	3095	3395	3730
40	1600	1960	2200	2600	2960	3320	3640	4000
30	1655	2030	2275	3790	3065	3435	3765	4140

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 18.05.2025 0:56

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..