

AGRIMAX PROCROP - Ladda ned faktablad



Description

AGRIMAX PROCROP är speciellt framtagen för att möta behovet från det moderna jordbruket när det gäller radgrödor och olika besprutningstillämpningar. Den avancerade VF-tekniken (Very High Flexion) gör att AGRIMAX PROCROP kan bära 40 % mer last jämfört med standarddäck med samma däcktryck. Samtidigt säkerställer det breda fotavtrycket hos AGRIMAX PROCROP låg markpackning och utmärkt lastfördelning som undviker skador på kulturerna. Klackblocksdesignen hos AGRIMAX PROCROP är optimerad för att förbättra dragkraften på mindre kompakta jordar, som sandiga eller nyplöjda fält. Denna funktion gör att däcket kan prestera effektivt under utmanande förhållanden, vilket säkerställer utmärkt grepp och minskar risken för slirning. Däckmönstret och den starka sidoväggen garanterar en god körbarhet och en hög sidostabilitet när du kör på vägen. AGRIMAX PROCROP garanterar överlägsen prestanda även vid höga hastigheter på 65 km/h. Däckets starka polyesterstruktur ger en förbättrad hållbarhet och ger fordonet en mycket god stabilitet och kontroll. Stållemmarna ger utmärkt punkteringsmotstånd.

UM

International Standard

Construction



RADIAL

Machinery

Lantbruk: Besprutningsbil

SIZE	Version	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	SW	OD	SLR	RC	SRI	Type	ECE
VF 270/95 R 32	STEEL BELTED	148D	W9		280	1339	618	4056	650	TL	E11-106R-0010171
VF 270/95 R 36	STEEL BELTED	150D	W9		280	1441	665	4393	700	TL	E11-106R-0010172
VF 270/95 R 38	STEEL BELTED	151D	W9		280	1491	695	4541	725	TL	E11-106R-0010173
VF320/90R46 CFO	STEEL BELTED	165 D	W 11	W 10	321	1748	817	5345	825	TL	E11-106R-0011308
VF 230/95 R 48 CFO	STEEL BELTED	148D	W8	W7	233	1660	785	5100	800	TL	E11-106R-0011158
VF 270/95 R 48	STEEL BELTED	155D	W9		280	1745	815	5330	850	TL	E11-106R-0010174
VF 270/95 R 54	STEEL BELTED	157D	W9		280	1900	895	5830	925	TL	E11-106R-0010175

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 19/05/2025 02:18

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..