

AGRIMAX SIRIO - Tekniska specifikationer



Description

AGRIMAX SIRIO är ett höghastighetsdäck (upp till 70 km/h) som har tagits fram av BKT för kraftfulla traktorer. Konstruktionen lämpar sig utmärkt för både transporter och jordbearbetning. Sidoväggen är särskilt flexibel för att säkerställa enastående stabilitet, hantering och komfort och ge en ännu bättre körupplevelse. Däcket är även tillgängligt med IF-teknologi, som möjliggör hög lastkapacitet vid lågt ringtryck. Det förstärkta däckhöljet och ett stort antal bälten är en garanti för överlägsen dragförmåga på åkern, samtidigt som det låga rullmotståndet bidrar till bättre bränsleekonomi.

UM

US Standard

Construction



RADIAL

Machinery

Lantbruk: Motorstark traktor

Version	HIGH SPEED
Type	TL
Tyre Size	540/65 R 38
LI/SS	153 D/150 E

Dimensions US Standard

Usa code	94044290
Section Width (inch)	20.9
Overall Diameter (inch)	65.6
Static Loaded Radius (inch)	30.3
Rolling Circumference (inch)	198.8
Rim Rec	W 16 L
Rim Alt	W 18 L
ECE	E4-106R-000816
TRA Code	R1W

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
45	3470	3990	4590	5170	5760	6360	6880	7390
40	3790	4350	4990	5630	6280	6920	7480	8050
30	3980	4570	5250	5920	6600	7270	7870	8450
25	4140	4760	5470	6170	6880	7580	8200	8820
15	4500	5160	5920	6690	7450	8210	8880	9550
5	5680	6530	7480	8450	9420	10380	11230	12070

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 18.05.2025 04:59

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..