

RIDEMAX FL 693 M - Tekniska specifikationer



Description

RIDEMAX FL 693 M är det idealiska radialdäcket för användare som regelbundet kör på väg med släpvagn/tankbil. RIDEMAX FL 693 M är i själva verket designat för 75 procent användning på väg och erbjuder utmärkt vägprestanda genom att prioritera både komfort och självrensande egenskaper. Hastighetsindexklasserna D/E i serien imponerar med högre hastigheter vid körning på väg, vilket leder till betydande tidsbesparingar. Det låga rullningsmotståndet bidrar till lägre bränsleförbrukning, samtidigt som den förstärkta vulsten och stålbalten säkerställer extra hållbarhet.

UM

International Standard

Construction



RADIAL

Machinery

Lantbruk: Tankbil • Släpvagn

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	600/50 R 22.5
LI/SS	159 D/156 E

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	611
Overall Diameter (mm)	1172
Static Loaded Radius (mm)	516
Rolling Circumference (mm)	3574
SRI (mm)	550
Rim Rec	AG 20.00
ECE	E4-106R-000805

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	1480	1680	2040	2360	2720	3080	3320	3680	4000
65	1620	1840	2235	2585	2975	3370	3635	4025	4375
50	1960	2225	2705	3125	3605	4080	4395	4875	5295
40	2205	2500	3035	3515	4050	4585	4940	5475	5950
25	2560	2905	3530	4080	4705	5325	5740	6365	6915
10	2915	3310	4020	4650	5355	6065	6540	7245	7875

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 17.05.2025 13:23

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..