

AGRIMAX PROHARVEST - Veri Sayfasını İndir



Description

AGRIMAX PROHARVEST, BKT'nin biçerdöverler ve hasat makineleri alanında mevcut pazar ihtiyaçlarına verdiği yanıttır. Gelişmiş VF (Çok Yüksek Esneme) teknolojisi, AGRIMAX PROHARVEST'in aynı lastik basıncına sahip standart lastiklere kıyasla %40 daha fazla yük taşımasına olanak tanıyarak toprak sıkışmasını en aza indirir. Ayrıca kesilmeye ve kopmaya karşı dirençli hamurla birleştirilen üç katmanlı çelik kuşak, tarlada anız ve mahsul artıkları olması durumunda bile mükemmel delinme direnci sunar. Lastiğin güçlendirilmiş damak ve güçlü bir polyester gövdeye sahip yapısı, ağır hizmet tipi çalışmalarda bile lastiğin dayanıklılığını ve stabilitesini korumasını sağlar. Yüksek yük kapasitesini garanti etmek için tasarlanan lastik muhafazası, CFO (Döngüsel Alan Çalışması) teknolojisi ile birleştiğinde, AGRIMAX PROHARVEST'in hasat gibi işlemler sırasında geçici aşırı yüklenmelerin üstesinden gelmesine olanak tanıyarak lastik üzerindeki stresi ve aşınmayı azaltır. Yük azaldığında lastik standart çalışma durumuna geri döner, böylece kullanma süresi uzar ve operasyonel verimliliği artar. Açık omuz tasarımı, engebeli ve ıslak zeminde çekişi geliştirirken çamur ve döküntülerin de atılmasını kolaylaştırarak tarladan yola yumuşak geçişler sağlar ve güvenliği artırır. AGRIMAX PROHARVEST, hem arazide hem yolda 65 km/sa. hıza kadar ulaşabilir; bu da taşıma operasyonunuzu daha kolay ve hızlı hâle getirerek genel üretkenliği artırır.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Zirai: Biçerdöver

SIZE	Version	USACode	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	SW	OD	SLR	RC	Type	ECE
VF1000/55 R 32 CFO	STEEL BELTED	94076512	197 D	36.00 VA (multi-piece)		39.6	74.8	33.1	224.5	TL	E11-106R-0010574
VF800/70 R 32 CFO	STEEL BELTED	94512263	187 D	DW 28 B		31.7	76.1	33.3	229	TL	E11-106R-0010664
VF900/60 R 32 CFO	STEEL BELTED	94514403	193 D	DW 30 B		34.7	74.8	33	224.9	TL	E11-106R-0010580

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 16/05/2025 17:04

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..