

AGRIMAX SIRIO - Teknik Özellikler



Description

AGRIMAX SIRIO, BKT tarafından yüksek performanslı traktörler için geliştirilmiş yüksek hızlı bir lastiktir (70 km/sa. - 45 mil/sa. hıza kadar). Tasarımı, hem taşıma hem de toprak işleme uygulamaları için mükemmeldir. Yüksek yanak esnekliği, sürüş deneyimini iyileştirmek için olağanüstü sabitleme, kullanım ve konfor sağlar. Ağır yükleri düşük bir şişirme basıncında taşımayı sağlayan IF teknolojisine sahip versiyonlar da sunulmaktadır. Güçlendirilmiş gövde ve yüksek kayış sayısı arazide mükemmel çekiş sağlarken, düşük yuvarlanma direnci daha iyi yakıt ekonomisine katkıda bulunur.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Zirai: Yüksek güçte traktör

| | |
|-----------|-------------|
| Version | HIGH SPEED |
| Type | TL |
| Tyre Size | 540/65 R 34 |
| LI/SS | 152 D/149 E |

Dimensions US Standard

| | |
|------------------------------|----------------|
| Usa code | 94045297 |
| Section Width (inch) | 20.9 |
| Overall Diameter (inch) | 61.7 |
| Static Loaded Radius (inch) | 28.4 |
| Rolling Circumference (inch) | 186.4 |
| Rim Rec | W 16 L |
| Rim Alt | W 18 |
| ECE | E4-106R-000815 |
| TRA Code | R1W |

Load capacity (lbs)

| mph / psi | 9 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 29 | 35 |
|-----------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 45 | 3370 | 3870 | 4440 | 5020 | 5590 | 6160 | 6670 | 7160 |
| 40 | 3680 | 4230 | 4860 | 5480 | 6110 | 6730 | 7290 | 7830 |
| 30 | 3870 | 4440 | 5100 | 5760 | 6420 | 7080 | 7650 | 8220 |
| 25 | 4030 | 4640 | 5320 | 6010 | 6690 | 7390 | 7980 | 8580 |
| 15 | 4360 | 5020 | 5760 | 6500 | 7240 | 7990 | 8640 | 9280 |
| 5 | 5520 | 6350 | 7290 | 8220 | 9160 | 10100 | 10920 | 11740 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 5/17/2025 3:24 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..