

AGRIMAX V-FLECTO - Teknik Özellikler



Description

AGRIMAX V-FLECTO, BKT'nin yüksek güçlü traktörlerde zorlu teknoloji ve performans talebine verdiği yanıttır. Bu lastik, daha az toprak sıkışması ve kendi kendini temizleme özellikleri sayesinde toprak işleme ve taşıma uygulamaları için mükemmeldir. Yenilikçi VF teknolojisi ile AGRIMAX V-FLECTO, standart ve IF lastiklere kıyasla daha düşük bir şişirme basıncıyla ağır yükleri taşıyıp yüksek hızlara ulaşabilir. Ayrıca, lastik üzerine standart jantların monte edilmesini sağlayan Dar Jant Seçeneğine sahiptir. BKT, bu lastiği hem tarlada hem de yolda sürüş konforunu artırmak için, yakıt tüketimini azaltan, optimize edilmiş geometri ile tasarladı.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Zirai: Yüksek güçte traktör

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	VF 520/85 R 50 CFO
LI/SS	177 D

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	540
Overall Diameter (mm)	2158
Static Loaded Radius (mm)	972
Rolling Circumference (mm)	6493
SRI (mm)	1025
Rim Rec	DW 18 L
ECE	E11-106R-0011305
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
70	3120	3585	4115	4645	5175	5710	6240	6640
from 65 to 40	3430	3940	4525	5110	5690	6275	6860	7300
30	3495	4020	4615	5210	5805	6400	6995	7445
20	3565	4095	4705	5310	5920	6525	7130	7590
10	3770	4335	4975	5620	6260	6905	7545	8030
Upto 30 Cyc	3890	4470	5135	5795	6460	7125	7785	8285
Upto 15 Cyc	4645	5340	6130	6920	7710	8505	9295	9890
Upto 10 Cyc	5090	5850	6720	7585	8455	9320	10185	10840
10 HT	3495	4020	4615	5210	5805	6400	6995	7445

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 17.05.2025 03:24

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..