

AGRIMAX V-FLECTO - Teknik Özellikler



Description

AGRIMAX V-FLECTO, BKT'nin yüksek güçlü traktörlerde zorlu teknoloji ve performans talebine verdiği yanıttır. Bu lastik, daha az toprak sıkışması ve kendi kendini temizleme özellikleri sayesinde toprak işleme ve taşıma uygulamaları için mükemmeldir. Yenilikçi VF teknolojisi ile AGRIMAX V-FLECTO, standart ve IF lastiklere kıyasla daha düşük bir şişirme basıncıyla ağır yükleri taşıyıp yüksek hızlara ulaşabilir. Ayrıca, lastik üzerine standart jantların monte edilmesini sağlayan Dar Jant Seçeneğine sahiptir. BKT, bu lastiği hem tarlada hem de yolda sürüş konforunu artırmak için, yakıt tüketimini azaltan, optimize edilmiş geometri ile tasarladı.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Zirai: Yüksek güçte traktör

Version	SPECIAL
Type	TL
Tyre Size	VF 650/75 R 42 CFO
LI/SS	180 D

Dimensions US Standard

Usa code	94514427
Section Width (inch)	26.8
Overall Diameter (inch)	80.9
Static Loaded Radius (inch)	35.2
Rolling Circumference (inch)	241.9
Rim Rec	DW 23 B
Rim Alt	DW 21 B
Narrow Rim option	DW 20 B
ECE	E11-106R-0011304
TRA Code	R1W

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	14	17	20	23	29
45	8020	9300	10580	12040	13320	14590	16050
from 40 to 25	8820	10230	11640	13230	14640	16050	17640
20	8990	10430	11870	13490	14920	16370	17990
12	9170	10640	12100	13760	15220	16690	18340
5	9700	11240	12800	14550	16090	17650	19400
Upto 20 Cyc	10010	11610	13200	15010	16610	18210	20020
Upto 10 Cyc	11950	13860	15760	17920	19830	21740	23900
Upto 5Cyc	13090	15190	17280	19640	21740	23830	26190
5 HT	8990	10430	11870	13490	14920	16370	17990

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 17/05/2025 07:20

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..