

EM 933 SUPER - Veri Sayfasını İndir



Description

EM 933 SUPER, kazma ve yükleme operasyonlarında kullanılmak üzere ekskavatörler için özel olarak tasarlanmıştır. Çıkıntılı kaldırım taşı sırtına sahip olağanüstü yanak tasarımı, iki lastik arasındaki yakın teması mümkün kılarak, taş penetrasyonunu önlemek için özel kauçuk halkaya olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Benzersiz sırt tasarımı, ağır hizmet koşullarında üstün çekiş gücü sağlar. EM 933 SUPER'in ek özellikleri üstün sürüş konforu ve gelişmiş kendi kendini temizleme özellikleridir.

UM

International Standard

Construction

BIAS

Machinery

Endüstriyel: Ekskavatör

SIZE	Version	TRA Code	LI/SS	PR	RIM REC	RIM ALT	OW	OD	Type
290/90 - 20	STANDARD	E2	152 B / 168 A2	18	8.00		295	1055	TT

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 17/05/2025 02:14

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..