

FORESTMAX - Teknik Özellikler



Description

FORESTMAX, esas olarak orman uygulamaları için geliştirilmiş, ancak toprak işleme ve taş kırma gibi belirli tarım operasyonları için de kullanılabilen BKT'nin traktörler için ürettiği yeni radyal lastiğidir.

Çok katlı polyester gövdesi ve güçlendirilmiş yanağı, zorlu ormancılık çalışma koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Ek olarak, kesilme ve kopmaya dayanıklı sırt hamuru ve çelik kuşaklı yapısı, ormanlık alanda delinme riskini önemli ölçüde azaltmaktadır. Lastik, zorlu ve engebeli arazilerde bile en iyi çekişi ve üst düzey stabiliteyi sağlayan sağlam açık omuza sahiptir.

Sırt direnci ve özel omuz tasarımının birleşimi, uzun lastik ömrünün yanı sıra optimum kendiliğinden temizleme özellikleri sunarak FORESTMAX'i ormandaki ideal ortağınız haline getirir.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Zirai: Traktör

Version	STEEL BELTED
Type	TL
Tyre Size	600/60R28
LI/SS	152A8/149B

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	570
Overall Diameter (mm)	1431
Static Loaded Radius (mm)	655
Rolling Circumference (mm)	4315
SRI (mm)	675
Rim Rec	DW18L
Rim Alt	DW20B
ECE	E11-106R-0010523

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4
50	2210	2470	2535	2795	3020	3120	3250
40	2415	2700	2770	3055	3300	3410	3550
30	2585	2890	2965	3270	3535	3650	3800
25	2685	3000	3080	3395	3670	3790	3945
20	2975	3325	3410	3760	4065	4200	4370
15	3240	3620	3715	4095	4425	4570	4760
10	3625	4050	4155	4580	4950	5115	5325
10 forestry service	-	-	-	-	-	-	4370
0 forestry service	-	-	-	-	-	-	8165

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 17/05/2025 00:26

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..