

RIDEMAX FROST - Teknik Özellikler



Description

RIDEMAX FROST, BKT tarafından kar ve buz koşullarında nakliye ve belediye bakımında çalışan traktörler için tasarlanmıştır. Soğuğa dayanıklı, özel olarak formüle edilmiş bir bileşikle lastik, sıfırın altındaki sıcaklıklarda bile esnekliğini ve elastikiyetini koruyarak zorlu kış koşullarında optimum yol tutuşu sağlar.

Birden fazla kılcal kanala sahip sırt, karlı ve buzlu yüzeylerde mükemmel çekiş sağlayarak kanal içinde tutuşu artıran ve kayma riskini azaltan mikro kenarlar ve kısmi vakum oluşturur. Ek olarak sırt tasarımı, çekişi daha da artırmak için karın karla yapışma özelliğinden faydalanır. Doğal kauçuktan ve özel katkı maddelerinden yapılan bileşik, lastiğin zorlu koşullarda esnek ve dayanıklı kalmasını sağlar. Bu özel hamurlar ayrıca kauçuğu düşük sıcaklık, UV ışınları ve ozonun neden olduğu bozulmaya karşı koruyarak lastiğin ömrünü uzatır. Silika takviyeler, esneklikten ödün vermeden engebeli ve buzlu arazilerde kesilmelere ve yırtılmalara karşı direnci artırır.

Ayrıca RIDEMAX FROST, üstün sürüş konforu sunarak titreşimleri ve sürücü yorgunluğunu azaltır ve kışın uzun çalışma saatlerinde bile güvenli ve verimli operasyonlar yapılmasına olanak tanır.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Zirai: Traktör

Version	STEEL BELTED
Type	TL
Tyre Size	440/80 R 28 IND
LI/SS	156A8/151D

Dimensions US Standard

Usa code	94513338
Section Width (inch)	17.4
Overall Diameter (inch)	55.9
Static Loaded Radius (inch)	25.3
Rolling Circumference (inch)	169.1
Rim Rec	DW 14 L
Rim Alt	DW 15 L
ECE	E11-106R-0010949

Load capacity (lbs)

mph / psi	12	17	23	29	35	38	41	44	46
45	3350	4420	5320	5860	6240	6550	6840	7230	7610
30	3630	4770	5760	6340	6750	7080	7410	7810	8220
25	3880	5110	6170	6790	7230	7580	7940	8380	8820
20	4020	5300	6390	7030	7480	7860	8220	8670	9130
10	4220	5570	6710	7390	7870	8260	8630	9120	9590
5	4830	6360	7670	8440	8990	9420	9870	10420	10960
3	5600	7370	8910	9790	10430	10930	11440	12080	12710

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 5/18/2025 3:33 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..